

Ankkurointiköysi BMS – EN 795

Uusi BMS-köysi tarjoaa uusia mahdollisuuksia pyöreiden köysien luokassa. Se on markkinoiden ensimmäinen pyöreä köysi, joka 70 kN lujuudestaan huolimatta on kompakti ja kevyt. Rakenne helpottaa karabiinihakojen kiinnittämistä huomattavasti.

Hyötypituus L1 [m]	Lujuus [kN]	Hinta alv 0%
1,0	70	26,50€
1,5	70	30,60€
2,0	70	36,30€



Ankkurointiraksi RVS - EN 795

Jos kiinnityspisteet puuttuvat, liitoshihna voidaan kiinnittää joustavasti henkilökohtaisiin suojaimein SpanSet-raksin avulla. Sopivan rakenneosan (teräspalkki, teline) ympäri sidottuna kiinnityssilmukka muodostaa turvallisen kiinnityspisteen.

Hyötypituus L1 [m]	Lujuus [kN]	Hinta alv 0%
1,0	33	16,40€
2,0	33	23,10€
3,0	33	30,30€



Ankkurointihihna BAS – EN 795

Usein käy niin, ettei karabiinihaalle löydy sopivaa kiinnityskohtaa. Span-Set BAS -ankkurointihihnat ratkaisevat ongelman. Ne voidaan kiinnittää nopeasti esim. telineisiin, kantaviin rakenteisiin tai palkkeihin.

Lujuus [kN]	Hyötypituus L1 [m]	Hinta alv 0%
25	0,6	5,90€
25	0,9	6,40€
25	1,2	7,10€



Kulutussuoja ASV

ASV-kulutussuoja estää tehokkaasti kiinnityshihnan rispaantumista. Välttämätön varuste vaativissa käyttöympäristöissä.

Hihnan leveys [mm]	Pituus [m]	Hinta alv 0%
25	0,4	22,50€
25	0,6	33,70€
25	1,0	64,30€



ErgoLine HSL-vaakahihna – EN 795

Turvallista liikkumista väliaikaisten vaakakiinnityslaitteiden avulla

Kun työskentely tapahtuu korkealla ja paikkaa on vaihdettava usein, putoamissuojaimet on kiinnitettävä aina uudelleen. HSL helpottaa toimenpidettä. Vaakahihna kiinnitetään kahden kiinnityspisteen väliin. Hihna esijännitetään Ergo-räikän avulla. Hihnan vapaa pää voidaan säilyttää kuljetuslaukussa, mikä vähentää kompastumisriskiä. Näin liikkumisen vapaus kasvaa turvahihnan koko pituudella. Paino 5-6kg, lujuus 30kN

Nimike	Pituus [m]	Päätyliitin	Hinta alv 0%
ErgoLine 1	20	2 pyörivää karabiinia	214,20€
ErgoLine 2	20	2 varmuuskarabiinia	486,60€
ErgoLine 3	20	2 silmukkaa	149,20€



Safeline Vaakakiinnitysjärjestelmä



Turvallisuutta ja joustavuutta kunnossapito-, tarkastus- ja korjaustehtäviin

Safeline-vaakakiinnitysjärjestelmään kuuluu kiristetty vaijeri, johon ripustetaan liukulaitteella varustettu köysi. Käyttäjä kytkeytyy järjestelmään liukulaitteen kautta. Safeline-järjestelmät suojaavat korkealla työskentelevien lisäksi myös muita yrityksen vastuualueella toimivia.

Tärkeitä toimintoja

- CE-merkintä EN 795, luokka B ja C
- Soveltuu kaikille kattotyypeille.
- Katon kantavuutta voidaan hyödyntää täysipainoisesti. Järjestelmän käytöstä ei jää vaurioita kattoon.
- Tietokonepohjaisen laskennan avulla voidaan varmistaa, että työskentely tapahtuu Safeline-järjestelmää käytettäessä kartoitetulla, turvallisesti todetulla alueella.
- Suunnittelu- ja valmistusstandardi: ISO 9001:2008
- Kaikissa osissa valmistusmateriaalina on ruostumaton teräs AISI 304 ja 316.
- Vaijeri 8 mm, ruostumaton
- Kaikki osat on varustettu sarjanumerolla seurattavuuden varmistamiseksi
- Kattava tekninen asiakaspalvelu
- Asennettujen järjestelmien määräaikaistarkastukset
- Asennuksen sallittu kallistuskulma jopa 15 astetta
- Valmius myös sopivien henkilökohtaisten suojavälineiden integrointiin

Edut

- Toimiva, edullinen ratkaisu, alhaiset ylläpitokustannukset
- Ruostumattomat teräskomponentit kestävät tavallisiin teräskomponentteihin paremmin myös kaikkein vaativimmissa oloissa, ja niiden kipinöintiriski on minimaalinen.
- Varmistaa käyttäjien suojauksen rakennus- ja pystytysvaiheessa sekä rutiiniluonteisten huoltotehtävien yhteydessä.
- Vähemmän käytön aikana kannettavia ja lukittavia liikkuvia osia

Yksi näiden järjestelmien tärkeimmistä käyttöalueista:

Varmistaa henkilösuojauksen huolto-, puhdistus-, tarkastustehtävien sekä asennustöiden yhteydessä.

Sopii erinomaisesti esim. varastoihin sekä rakennus-, silta- ja infrastruktuurityömaille, samoin nosturi- ja voimalakäyttöön.

Lisää turvallisuutta mm. valo- ja äänitelineillä, varastohyllyillä, teatterirakenteissa, tuotantolaitoksissa, ajoneuvojen huoltosilloilla, lastauslaitureilla sekä öljy- ja kaasujalostamoiden tuotantotiloissa työskennellessä.

Testattu standardin EN 795 mukaisesti, CE-hyväksytty.