


1 x 19 (haponkestävä)

Käyttökohteet: haastavat olosuhteet, jossa vaaditaan jäykkää terässäiettä

Vähimmäismurtokuormituskerroin: 0.525

Massakerroin: 0.495




Halkaisija	Paino 100 m	Vähimmäismurtokuorma 1.570 N/mm ²	
		kN	kg
mm	kg		
1,0	0,50	0,82	84
1,5	1,11	1,85	190
2,0	2,00	3,30	340
2,5	3,10	5,15	530
3,0	4,50	7,40	760
4,0	7,90	13,20	1 350
5,0	12,40	20,60	2 100
6,0	17,80	29,70	3 030
7,0	14,30	37,80	3 850
8,0	31,70	52,80	5 380
10,0	49,50	82,40	8 400
12,0	71,30	118,70	12 100
DIN 3053 mukaisesti			

7 x 7 (haponkestävä)

Käyttökohteet: haastavien olosuhteiden yleiskäyttö

Vähimmäismurtokuormituskerroin: 0.359

Massakerroin: 0.384




Halkaisija	Paino 100 m	Vähimmäismurtokuorma 1,570 N/mm ²	
		kN	kg
mm	kg		
1,0	0,38	0,56	57
1,5	0,86	1,27	130
2,0	1,54	2,25	230
2,5	2,40	3,52	360
3,0	3,50	5,10	520
4,0	6,10	9,00	920
5,0	9,60	14,10	1 440
6,0	13,80	20,30	2 070
8,0	24,60	36,10	3 680
EN 12385-4 mukaisesti			

7 x 19 (haponkestävä)

Käyttökohteet: haastavien olosuhteiden taipuisa teräsvaijeri

Vähimmäismurtokuormituskerroin: 0.362


Massakerroin: 0.381



Halkaisija	Paino 100 m	Vähimmäismurtokuorma 1.570 N/mm ²	
		kN	kg
mm	kg		
2,0	1,52	2,27	230
2,5	2,38	3,55	360
3,0	3,43	5,10	520
4,0	6,10	9,10	930
5,0	9,50	14,20	1 450
6,0	13,70	20,50	2 090
8,0	24,40	36,40	3 710
9,0	30,90	46,00	4 700
10,0	38,10	56,80	5 800
12,0	54,90	81,80	8 350
EN 12385-4 mukaisesti			

6 x 36WS + IWRC (haponkestävä)

Käyttökohteet: haastavien olosuhteiden nostimet, vinssit, hinaus



Halkaisija	Paino 100 m	Vähimmäismurtokuorma 1,570 N/mm ²	
		kN	kg
mm	kg		
12	60,20	80,60	8 210
13	70,70	94,60	9 630
14	82,00	109,00	11 200
16	107,00	143,00	14 600
18	135,00	181,00	18 500
20	167,00	221,00	22 800
22	202,00	271,00	27 600
24	241,00	322,00	32 800
26	283,00	378,00	38 500
DIN 3064 mukaisesti			