

## VIP >MAXI< 28 x 84

### Kuormitustaulukko

#### Symmetrisille kuormille

|                |      |    |       |         |      |        |       |
|----------------|------|----|-------|---------|------|--------|-------|
|                |      |    |       |         |      |        |       |
| Kaltevuuskulma | 0°   | 0° | 0-45° | >45-60° | 0-7° | >7-45° | 0-45° |
| Muotokerroin   | 1    | 2  | 1,4   | 1       | 4    | 2,8    | 2,1   |
| Kuorma (t)     | 31,5 | 63 | 45    | 31,5    | 126  | 88     | 67    |

|                |      |        |         |      |        |      |        |      |
|----------------|------|--------|---------|------|--------|------|--------|------|
|                |      |        |         |      |        |      |        |      |
| Kaltevuuskulma | 0-7° | >7-45° | >45-60° | 0-7° | >7-45° | 0-7° | >7-45° | 0-7° |
| Muotokerroin   | 2    | 1,4    | 1       | 4    | 2,8    | 4    | 2,8    | 2    |
| Kuorma (t)     | 63   | 45     | 31,5    | 126  | 88     | 126  | 88     | 63   |

#### Huomio:

- Epäsymmetrisissä nostoissa pienennä sallittuja kuormia 50%.
- Kiristävät nostot ja kehäkettinki: Tapin, ruuvin tai sakkelin halkaisijan on oltava vähintään 3 x t > 250 mm. Mikäli halkaisija on pienempi, pienennä sallittuja kuormia 20 %.