

secutex® S2 - täydellistä leikkauskestävyyttä

PowerSTAR-nostovyö, joka on varustettu kaksipuolisella secutex® -pinnoituksella tarjoaa leikkauskestävyyttä molemmin puolin.

Käyttökohteita SX ja S2 mm.:

- graniitti- ja marmorikappaleiden nostaminen
- betoni- ja valukappaleiden nostaminen
- teräspalkkien ja teräspalkkiniippujen nostaminen
- nostot satamissa
- RFID muistisirun ansiosta tiedon varastointi helpottaa tarkastuksia

Onneksi siinä on koukku

Nopean ja turvallisen käytön lisäksi C-koukku estää kiristävässä nostossa raksia irtoamasta.

Käyttökohteita mm.:

- Teräspalkit
- Putket ja tangot
- Betonikappaleet

Tyyppi	Nimellis- kuorma (kg)	Silmukan leveys (mm)	Silmukan pituus (mm)	L1 min. (m)	Vyön leveys (mm)	Vyön paksuus pinnoite ml. (mm)	Paino 1. metri (kg)	Metri- paino (kg)
PB 1000-S2	1000	30	300	1,0	40	17,1	0,9	0,8
PB 2000-S2	2000	35	300	1,0	70	17,5	1,4	1,4
PB 3000-S2	3000	50	400	1,3	100	17,9	2,0	2,1
PB 4000-S2	4000	65	400	1,3	130	18,9	2,7	2,9
PB 5000-S2	5000	80	500	1,5	160	18,9	3,4	3,7
PB 6000-S2	6000	90	700	1,9	190	19,1	3,8	4,4
PB 8000-S2	8000	90	800	2,2	250	19,1	4,6	6,1
PB 10000-S2	10000	160	1000	2,6	310	19,5	7,0	7,6
PB 1000-S2-C	1000	30	300	1,0	40	17,1	1,4	0,8
PB 2000-S2-C	2000	35	300	1,0	70	17,5	2,9	1,4
PB 3000-S2-C	3000	50	400	1,0	100	17,9	5,0	2,1
PB 5000-S2-C	5000	80	500	1,5	160	18,9	11,2	3,7
PB 1000-S2-DD	1000	–	–	1,0	40	17,1	1,4	0,8
PB 2000-S2-DD	2000	–	–	1,0	70	17,5	2,6	1,4
PB 3000-S2-DD	3000	–	–	1,0	100	17,9	4,5	2,1
PB 4000-S2-DD	4000	–	–	1,2	130	18,9	6,4	2,9
PB 5000-S2-DD	5000	–	–	1,5	160	18,9	9,8	3,7
PB 6000-S2-DD	6000	–	–	1,8	190	19,1	15,8	4,4
PB 8000-S2-DD	8000	–	–	2,2	250	19,1	23,6	6,1
PB 10000-S2-DD	10000	–	–	2,4	310	19,5	34,3	7,6

S2 = Kaksipuolinen Secuflex pinnoite

S2-C = Kaksipuolinen Secuflex pinnoite C-koukulla

S2-DD = Kaksipuolinen Secuflex pinnoite D-lenkit päissä

