

HIGH MODULUS POLYETHYLENE 'DYNEEMA®'-KÖYSI

TEKNISET TIEDOT

Ominaispaino: 0.97

Sulamispiste: 150 °C

Venymä ennen murtoa: 4 – 5 %

Ei ime vettä itseensä

Värit: varastovärit harmaa/Silver ja keltainen, muita värejä pyynnöstä

Rakenne: 8- and 12-säikeinen

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

- Ylivoimainen murtolujuus / painosuhte verrattuna teräsköyteen
- Minimaalinen venymä
- Pitkä elinkaari (erinomainen UV-säteilyn ja kemikaalien kesto), helppo (kevyt) ja turvallinen käyttää (ei piiskailmiötä katketessa)
- Hyvä kulutuskestävyys
- Ei mene sykkyrälle eikä kierry
- Helppo pleissata
- Voidaan varustaa suojaavalla päällystesukalla
- Turvallinen, ei piiskaominaisuutta katketessa

KÄYTTÖKOHEET MM.

- Ankkurinarut
- Hinausköydet
- Nostoraksit ja grommetit
- Vaativat olosuhteet mm. kemikaalien suhteen (haponkestävien teräsköysien asemesta)



Halkaisija (mm)	Paino (kg / 100m)	MBL (ton)
6	2,3	4,2
8	3,9	6,7
10	5,9	10,8
12	9,5	16,5
14	12,8	22,0
16	16,0	27,5
18	20,8	35,0
20	25,5	41,5
22	30,5	50,0
24	35,8	58,0
26	41,0	66,0
28	46,5	74,0
30	52,0	81,5
32	57,0	88,5
34	62,5	96,0
36	68,0	104,0
38	74,0	112,0
40	84,0	127,0
42	93,0	140,0
44	102,0	152,0
46	111,0	165,0
48	121,0	179,0

Muut koot, kysy lisää.