

Ergo ABS + TFI (TFI = kiristysvoiman ilmaisin)

Helppo määrittää esikiristys TFI:n avulla

- EN 12195-2 vaatimusten mukainen
- Yksilölliset painatukset nauhaan mahdollisia suuremmilla tilauserillä



ABS

- Saatavana myös TFI:n kanssa (optio)
- EN 12195-2 vaatimusten mukainen
- Yksilölliset painatukset nauhaan mahdollisia suuremmilla tilauserillä



Spannfix - vakiolaatu

Ns. vakiolaatua oleva kuormansidontavyö. Kulmaisella pinnoituksella oleva räikkä, sopii hyvin kaikkiin kuljetusmuotoihin.

- EN 12195-2 vaatimusten mukainen
- Yksilölliset painatukset nauhaan mahdollisia suuremmilla tilauserillä



Yksiosaiset

Merkki	Vakiopituus (m)	Paino (kg)	Sidontakapasiteetti (daN)	Nauhan leveys (mm)
Spannfix 4000/50	4,0	2,1	4000	50
Spannfix 4000/50	5,0	2,3	4000	50
ABS 4000/50	4,0	2,5	4000	50
Ergo ABS 4000/50	4,0	3,0	4000	50
Spannfix 5000/50	4,0	2,4	5000	50
Spannfix 5000/50	5,0	2,6	5000	50
Ergo 5000/50	4,0	3,0	5000	50
ABS 5000/50	4,0	2,8	5000	50
Ergo ABS 5000/50	4,0	3,2	5000	50

Kaksiosaiset

Merkki	Vakiopituus (m)	Paino (kg)	Pääte	Sidontakapasiteetti (daN)	Esikiristysvoima STF (daN)	Sidontapään pituus (m)	Nauhan leveys (mm)
Spannfix 4000/50	8,0	2,6	A, B, C	2000	350	0,5	50
Spannfix 4000/50	10,0	2,8	A, B, C	2000	350	0,5	50
ABS 4000/50	8,0	3,5	A, B, C, D	2000	450	0,5	50
Ergo ABS 4000/50	8,0	4,1	A, B, C, D	2000	500 (750)*	0,5	50
Spannfix 5000/50	8,0	2,9	A, B, C	2500	350	0,5	50
Spannfix 5000/50	10,0	3,1	A, B, C	2500	350	0,5	50
Ergo 5000/50	8,0	3,4	A, B, C	2500	500 (750)*	0,5	50
ABS 5000/50	8,0	3,8	A, B, C, D	2500	450	0,5	50
Ergo ABS 5000/50	8,0	4,3	A, B, C, D	2500	500 (750)*	0,5	50
STF = standard tension force - EN12195-1 ja 2							