

VIP-nostokettingit

Lujuusluokka 10

- Jopa 30 % korkeampi sallittu kuorma kuin lujuusluokka 8 ketteillä kaikissa kokoluokissa.
- Nimellishalkaisijat 4-28mm. Nimelliskuormat 0,6-31,5t. Nelihaaranostossa jopa 67t.
- Huomiota herättävä vaaleanpunainen pintakäsittely. "VIP"-merkintä jokaisessa kettinkilenkissä ja komponentissa estää sekoittamisen muihin lujuusluokkiin. Pintakäsittelyn laatu vastaa sähkösinkitystä suojaavuudeltaan.
- Kokoluokat VIP 16, VIP 20, VIP22 ja 28mm korvaavat lujuusluokka 8:n kokoluokat 18mm, 22mm, 26mm ja 32mm. Kettinkiyhdistelmien omapaino kevenee ja näin käsiteltävyyks helpottuu.
- Merkintälevyke on myös kätevä tarkastustulkki. Patentoidun tulkin avulla voidaan kätevästi tarkastaa kolme hylkäysperustetta (kuluma, venymä ja pitenemä). Tulkkiin voidaan myös merkitä vuositarkastus.
- Ylikuumentumisenilmaisin
Pulveripintakäsittely muuttaa sävyään yli 200°C lämpötilassa. Jos kettinkiä käytetään yli 400°C lämpötilassa, muuttuu pinta mustaksi ja siihen muodostuu pieniä kuplia.
- Laaja valikoima päärenkaita
Päärenkasiin kiinnitetyn, mutta vapaasti liikkuvan haarukkarenkaan ansiosta voidaan päärenkasiin varmasti liittää vain siihen sopiva, oikeankokoinen VIP-kettinki. Pienimmät päärenkaat soveltuvat hyvin pienten nostinten koukkuihin, suurimmat aina taekokoon 50 saakka.
- Patentoitu Multi-lyhennyskaha voidaan kiinnittää lyhentimen läpi kulkevaan kettinkiin haluttuunkettinkilenkkiin. Ei vaadi muita liitoskomponentteja. Tukeva jousikuormitteinen varmistintappi estää kettinkin tahattoman irtoamisen niin kuormitettuna kuin kuormittamattomanakin. Kettinkitaskun muotoiluun ansiosta ei kuormitettavuus alene.
- VIP-Cobra-koukut
Koukun kärki on mitoitettu siten, että se ei tartu tahattomasti esteisiin. Taottu salpa tukeutuu koukun kärkeen, jolloin se kestää paremmin sivuttaisvoimia. Ruostumaton kaksihaarajousi. Levennetty koukun kärki estää paremmin mahdollisia käyttövirheitä. Koukku on paksumpi kuin kettinkilenkin ulkoleveys, jolloin vedettäessä koukku perässä lattialla kettinkihaaran viimeinen lenkki on suojattu kulumiselta. Koukkuun on merkitty kidan avautuman mittauspisteet ja maksimiavautuma.
- Varmuuskoukku
Erittäin tukeva ja parannettu muotoilu. Koukku lukittuu automaattisesti kuormaa nostettaessa. Voidaan avata vain koukun takaosassa olevalla suojatulla avausvivulla. Ei ulkonevaa koukun kärkeä. Iso kita.
- Lyhennyskoukku
Koukun pohjan muotoiluun ansiosta kettinkin kuormitettavuus ei pienene. Laajennettu koukunkärki estää käyttövirheitä. Kidan muotoilu suojaa tahattomalta irtoamiselta.
- Ainoana maailmassa 4 mm:n kettinkiraksikomponentit.

