

KETTINKIRAKSIT – LUJUUSLUOKKA 10



NOSTOVÄLINEET

**Tilaus-
esimerkkejä**



Esimerkki:
VIP-.../VAK1-...



VIP-.../VAK2-...



VIP-.../VAK3-...
tai VIP-.../VAK4-...



Esimerkki:
VIP-.../VAK1-...-VMVK



VIP-.../VAK2-...-VMVK



VIP-.../VAK3-...-VMKV
tai VIP-.../VAK4-...-VMVK

**Varuste-
vaihtoehdot**



Esimerkki:

*VIP-VCGH/VAK2-2M-4000KG-VMVK

VCGH= alavaruste, salpakoukku; VAK2 = ylävaruste, kaksiahaarainen vakiopäärengas; 2M= hyötysyvyys; 4000KG= nimelliskuorma (d 10mm); VMVK = lisävaruste, lyhennyskaha

Kehäkettingit



VIP-Erikoisliitin*
päättymättömiin
20mm ja 22mm
kehäkettinkeihin.



Esimerkki:

**VIP-KH/VAK2-2M-2500KG-VMVK = yksikehäinen säädettävä kehäkettinkiraksi; kettingin nimellishalkaisi- ja 8mm (2500kg); hyötysyvyys L=2M

*** Pitkissä kettinkirakseissa on suositeltavaa asentaa hakalyhennin haaran alapäähän. Ilmoita lyhentimen paikka tilauksesi yhteydessä.