

Secuflex (SX) – viilto- ja kulutuskestävyyttä

Kaksi erilaista pinnoitetta antaa yhdistettyjä ominaisuuksia.

Polyuretaanipinnoite kestää viiltoja ja Powerflex kestää hankausta.

- RFID muistisirun ansiosta tiedon varastointi helpottaa tarkastuksia



Tyyppi	Nimellis- kuorma (kg)	Silmukan leveys (mm)	Silmukan pituus (mm)	L1 min. (m)	Vyön leveys (mm)	Vyön paksuus pinnoite ml. (mm)	Paino 1. metri (kg)	Metri- paino (kg)
PB 1000-SX	1000	30	300	1,0	30	13,1	0,5	0,4
PB 2000-SX	2000	35	300	1,0	60	13,5	1,2	0,8
PB 3000-SX	3000	50	400	1,3	90	13,9	1,6	1,3
PB 4000-SX	4000	65	400	1,3	120	14,9	2,2	1,8
PB 5000-SX	5000	80	500	1,5	150	14,9	2,8	2,2
PB 6000-SX	6000	70	700	1,9	180	15,1	3,3	2,7
PB 8000-SX	8000	90	800	2,2	240	15,1	4,2	3,8
PB 10000-SX	10000	160	1000	2,6	300	15,5	6,8	4,8
PB 1000-SX-C	1000	30	300	1,0	30	13,1	1,0	0,4
PB 2000-SX-C	2000	35	300	1,0	60	13,5	2,7	0,8
PB 3000-SX-C	3000	50	400	1,0	90	13,9	3,6	1,3
PB 5000-SX-C	5000	80	500	1,5	150	14,9	10,6	2,2
PB 1000-SX-DD	1000	–	–	1,0	30	13,1	1,1	0,4
PB 2000-SX-DD	2000	–	–	1,0	60	13,5	2,2	0,8
PB 3000-SX-DD	3000	–	–	1,0	90	13,9	4,0	1,3
PB 4000-SX-DD	4000	–	–	1,2	120	14,9	5,6	1,8
PB 5000-SX-DD	5000	–	–	1,5	150	14,9	9,1	2,2
PB 6000-SX-DD	6000	–	–	1,8	180	15,1	15,1	2,7
PB 8000-SX-DD	8000	–	–	2,2	240	15,1	23,0	3,8
PB 10000-SX-DD	10000	–	–	2,4	300	15,5	34,1	4,8

SX = Powerflex pinnoite toisella ja Secuflex pinnoite toisella puolella

SX-C = Powerflex pinnoite toisella ja Secuflex pinnoite toisella puolella C-koukulla

SX-DD = Powerflex pinnoite toisella ja Secuflex pinnoite toisella puolella D-lenkit päissä

