

SupraPlus 0,5 – 8t



Nimelliskuorma erottuu selvästi.

Jokaiseen SupraPlus päällysteraksiin on kudottu mustalla langalla raksin nimelliskuorma. Näin nimelliskuorma on luettavissa likaisestakin SupraPlus päällysteraksista.

Vahvuus on patentoitu suojakangas

Erikoisvahvistettu, patentoitu suojakangas kestää kulutusta huomattavasti paremmin verrattuna normaaliin päällysteraksiin.

Erikoislangalla vahvistettu suojakangas

Suojakankaalle saadaan selvästi korkeampi repeämiskestävyys! Samanaikaisesti suojakangas menee huomattavasti vähemmän ryppyyn.

Vähemmän ryppyjä, pidempi käyttöikä

Tiivis, kevyt ja sileä. SupraPlus on helppo käyttää ja kestää pidempään kuin tavallinen päällysteraksi.

- EN 1492-2 vaatimusten mukaan valmistettu
- WLL 0,5 - 8 t
- Irtoamaton etiketti
- Etiketti sisältää RFID sirun
- Erittäin kestävä suojakangas
- Kuorma kudottu kankaaseen



CE

Nimelliskuorma (kg)	Paksuus kuormitettuna (mm)	Leveys kuormitettuna (mm)	Hyötypituus min (m)	Hyötypituus max (m)	Paino (kg/m)
500	5	40	0,50	30,00	0,20
1000	5	42	0,50	30,00	0,30
2000	7	46	0,50	30,00	0,50
3000	8	54	0,50	30,00	0,60
4000	10	57	0,75	30,00	0,80
5000	10	62	0,75	30,00	1,00
6000	11	68	1,00	30,00	1,30
8000	13	73	1,00	30,00	1,80