

Vakiolaatuiset päällysteraksit



Värikoodaus ja nimelliskuormamerkinnot

Päällysteraksit on valmistettu EN 1492-2 standardin mukaisesti. Standardin mukaan värikoodatut päällysteraksit, joihin on vielä painettu nimelliskuorma, on helppo tunnistaa ja löytää päivittäisessä käytössä

Kulutusta kestävä etiketti

Nostoapuvälineitä, joista ei löydy nimelliskuormaa, ei saa käyttää. Tästä syystä SpanSetin vakiolaatuisiin päällysterakseihin on ommeltu 2-osainen taitettu etiketti. Tämä tekee etiketistä kestävämmän, eikä etiketin tekstit pääse hankautumaan pois käytössä.

- EN 1492-2 vaatimusten mukaan valmistettu
- WLL 0,5 - 100 t
- Paranneltu etikettimalli
- Tonnimäärät painettu suojakankaaseen



Nimelliskuorma (kg)	Paksuus kuormitettuna (mm)	Leveys kuormitettuna (mm)	Hyötypituus min (m)	Hyötypituus max (m)	Paino (kg/m)
500	3	38	0,38	30,00	0,20
1000	5	42	0,38	30,00	0,30
2000	7	43	0,38	30,00	0,50
3000	7	57	0,38	30,00	0,60
4000	8	65	0,38	30,00	0,80
5000	9	68	0,75	30,00	1,00
6000	10	81	1,00	30,00	1,30
8000	13	84	1,00	30,00	1,80
10000	15	99	2,00	60,00	2,20
15000	16	115	2,00	60,00	2,70
20000	20	140	2,00	60,00	4,00
25000	23	153	2,00	60,00	5,00
30000	24	167	3,00	60,00	6,50
40000	34	190	3,00	60,00	9,70
50000	36	195	3,00	60,00	12,50
60000	27	220	3,50	30,00	16,60
80000	47	260	3,50	30,00	20,80
100000	58	300	3,50	30,00	24,30