





Vastaa konedirektiivin vaatimuksia

VLBG-nostosankaruuvi

Kääntyy 360°



Nimike	Kuorma (t)	A	B	C	D	E	F	G	H vakio	H max.	J	K	L vakio	L max.	M	N	SW	R	T	DB	Paino Vakio kg	Kiristysmomentti
VLBG 0,3t M 8	0,3	30	54	34	35	40	10	29	11	76	75	45	40	105	8	5	13	32	75	24	0,3	30 Nm
VLBG 0,63t M 10	0,63	30	54	34	36	39	10	29	16	96	75	45	45	125	10	6	17	32	75	24	0,32	60 Nm
VLBG 1t M 12	1	32	54	34	37	38	10	29	21	116	75	45	50	145	12	8	19	32	75	26	0,33	100 Nm
VLBG 1,5 M 16	1,5	33	56	36	46	39	13,5	36	24	149	87	47	60	185	16	10	24	38	85	30	0,55	150 Nm
VLBG 2,5t M 20	2,5	50	82	54	55	55	16,5	43	32	187	113	64	75	230	20	12	30	48	110	45	1,3	250 Nm
VLBG 4t M 24	4	50	82	54	58	66	18	43	37	222	130	78	80	265	24	14	36	48	125	45	1,5	400 Nm
VLBG 4t M 27 ■	4	60	103	65	78	69	22,5	61	39	–	151	80	100	–	27	–	41	67	147	60	3,1	400 Nm
VLBG 5t M 30	5	60	103	65	80	67	22,5	61	49	279	151	80	110	340	30	17	46	67	147	60	3,1	500 Nm
VLBG 7t M 36 ▼	7	60	103	65	72	74	22,5	55	52	–	151	80	107	–	36	–	55	67	146	60	3,3	700 Nm
VLBG 8t M 36	8	77	122	82	100	97	26,5	77	63	223	205	110	140	300	36	22	55	85	197	70	5,8	800 Nm
VLBG 10t M 42	10	77	122	82	103	94	26,5	77	73	273	205	110	150	350	42	24	65	85	197	70	6,4	1000 Nm
VLBG 15t M 42	15	95	156	100	113	109	36	87	63	263	230	130	150	350	42	24	65	100	222	85	11,2	1500 Nm
VLBG 20t M 48	20	95	156	100	117	105	36	87	73	303	230	130	160	390	48	27	75	100	222	95	11,6	2000 Nm
VLBG-Z 1t 1/2"-13UNC	1	32	54	34	38	37	10	29	22	–	75	45	51	–	1/2"	–	3/4"	32	75	26	0,33	100 Nm
VLBG-Z 1.5t 5/8"-11UNC	1.5	33	56	36	47	38	13,5	36	24	–	87	47	60	–	5/8"	–	15/16"	38	85	30	0,55	150 Nm
VLBG-Z 2.5t 3/4"-10UNC	2.5	50	82	54	56	54	16,5	43	28	–	113	64	71	–	3/4"	–	1 1/8"	48	110	45	1,3	250 Nm
VLBG-Z 2.5t 7/8"-9UNC	2.5	50	82	54	58	52	16,5	43	27	–	113	64	70	–	7/8"	–	1 5/16"	48	110	45	1,3	300 Nm
VLBG-Z 4t 1"-8UNC	4	50	82	54	61	64	16,5	43	41	–	130	78	84	–	1"	–	1 1/2"	48	125	45	1,5	400 Nm
VLBG-Z 5t 1 1/4"-7UNC	5	60	103	65	80	64	22,5	61	41	–	151	80	102	–	1 1/4"	–	1 7/8"	67	147	60	3,3	500 Nm

▼ = Erikoisrakenne, ruuvia ei voi vaihtaa ■ = Ruuvi irtoava

Ruuvien maksimipituus on määritelty siten, että käyttämällä DIN980 mutteria materiaalipaksuus voi olla 8xM (M8 – M30) ja 5xM (M36 – M48).

VLBG-nostosankaruuvi pyörii 360° ja voidaan asettaa kuormituksen suuntaan. Sankaosa kallistuu 180°, täysi kuormitus joka suuntaan. Saa käyttää ainoastaan mukana toimitettujen ruuvien kanssa.

VLBG-nostosankaruuvi



**Vaaleanpunainen
epoksipulveri-
maalaus**

Kääntyy 360°

- RUD-ruuvit ja mutterit VLBG-nostosankaruuveihin on 100% särötarkastettuja.
- Metristen ruuvien kannoissa on sekä ulko- että sisäkuusio.
- Pintakäsittely
- CORRUD-DT – vähintään 20 kertaa parempi korroosiosuoja kuin sähkösinkitys (paitsi lyhennettyjen ruuvien leikkauspinta). Vain metriset ruuvit.
- Täyskierteisiä koko käyttöpituukseltaan "H".
- Metriset ruuvit on asennettu siten, että ne eivät pääse tahattomasti irtoamaan rungosta.
- Ruuvien kannassa selkeät merkinnät: RUD, kierrekoko, lujuusluokka.
- Nostosankaruuvien rungolle on varattava vähintään säteen R.
- suuruinen alue tasaista, jotta runko pääsee pyörimään 360°.
- Sangan tulee olla kuormituksen suuntaan ja kyetä liikkumaan, sankaa ei saa asettaa kulmaa vasten!
- Käyttäjän tulee olla nostosankaruuvien käyttöön koulutusta saanut henkilö,
- noudata turvallisuusmääräyksiä.
- Noudata käyttö- ja tarkastus ohjeita.
- Nostoapuvälineen tulee saada liikkua vapaasti nostosangassa.



Tietty RUD komponentit ovat pinnoitettu vaaleanpunaisella pulverimaalauksella.

Tämä pintakäsittely toimii myös lämpötilan mittarina. Lämpötilan noustessa muuttuu pintakäsittelyn väri alun beigen kautta ruskeaksi ja saavutettuaan yli 400° astetta mustaksi. Tällöin pinnalle ilmestyy myös kuplia.

